

密封型



非球面精密模压机 (MD13-90)

Aspheric lens precision molding machine
(MD13-90)



广东金鼎光学技术股份有限公司
Guang Dong KingDing Optical Technology Co., Ltd.



扫一扫二维码了解更多

MD13-90 非球面精密模压机

设备特点:

- ★ 本设备适用于大口径非球面镜片的热压成型;
- ★ 本设备可以满足一模一穴、一模多穴的生产需求;
- ★ 本设备操作界面配置电容屏,拥有自主知识产权软件,软件预留定制、升级空间,具有温度异常报警,冷却水、氮气和压缩空气异常报警,成型NG报警,所有报警信息通过声光报警器提示并记录存储,其中:用电量、冷却水、氮气都配置了流量监控系统与装置;



非球面模压治具



非球面模压镜片



硫系玻璃

红外镜头

规格参数

NO	项目区分	内容	详细规格
1	基本参数	动力源	电源: 三相200VAC/58KVA、三相380VAC/58KVA (选配) 启动功率: 52KW; 运行功率: 18-22KW 压缩空气: 0.55MPa±5%; 65升/min; 冷却水: 0.3MPa, 16~30升/min; 20±1℃ 氮气: 0.3MPa±5% (纯度99.999%); 20~24升/min, 含氧量≤2ppm
		模具规格	直径φ16~φ90mm; 方型: 85mm×85mm 上下模仁 (含预型体) 总高度允许高度范围: 22mm~68mm 适用范围: 一模一穴、一模多穴
		最高工作温度	700°、750° C (选配) 升温时间 15Min以下
		外形尺寸	2362(L)×1590(W)×2095(H); 重量约: 1400kg
		2	模具移送
3	环境要求	洁净度	10000级以下 (推荐1000级以下、或在操作平台上放置百级FFU以保证局部洁净度)
		环境湿度	30-60%, 但不可有结露
		环境温度	22℃±3℃, 但不可有结露
4	均热板规格	上均热板尺寸	120mm (L) × 100mm(W) × 10(H)
		下均热板尺寸	120mm (L) × 108mm(W) × 10(H)
		均热板材质	合金板、陶瓷板 (选配)

广东金鼎光学技术股份有限公司

TEL:+86—760—28183999—855/877

FAX:+86—760—28183666

ADD: 广东省中山市火炬高新技术开发区勤业路2号D栋厂房

Postcode:528437

http://www.kdomgd.com